



65 B



65 D

65 B - 65 D

CARATTERISTICHE TECNICHE



	65 B	65 D
MOTORI E POTENZE	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, 4 tempi benzina 4 kW (5,4 CV - 220 cm³) • HONDA GX 160, 4 tempi benzina 4 kW (5,5 CV - 163 cm³) • HONDA GX 200, 4 tempi benzina 4,8 kW (6,5 CV - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 CV - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 CV - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
AVVIAMENTO	Autoavvolgente	X X
FRIZIONE	Conica in bagno d'olio con comando a leva	X X
CAMBIO	A 3 velocità di cui 2 in avammarcia e 1 in retromarcia con dispositivo di sicurezza	X X
TRASMISSIONE	Ad ingranaggi a bagno d'olio	X X
LARGHEZZA DI LAVORO	Fresa da 90 cm. riducibile a 60 cm. (kit allargamento a 120 cm.) con dischi terminali di serie	X X
STEGOLE DI GUIDA	Registrabili in altezza e lateralmente	X X
MOTORSTOP	Sulle stegole per una "sicurezza totale" dell'operatore. Rilasciando la leva rossa il motore si arresta immediatamente	X X
PESO	Con fresa da cm 90	Kg 62 Kg 74
APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote di trasferimento • Ruote a gabbia • Rulli tagliaerba • Aratri (assolcatore - monovomere) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = di serie • = a richiesta - = non previsto

TECHNICAL DATA



	65 B	65 D
ENGINE AND HORSE POWER	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, 4-stroke gasoline 4 kW (5,4 HP - 220 cm³) • HONDA GX 160, 4-stroke gasoline 4 kW (5,5 HP - 163 cm³) • HONDA GX 200, 4-stroke gasoline 4,8 kW (6,5 HP - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 HP - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 HP - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
STARTING	Recoil start	X X
CLUTCH	Cone plate, dry type - hand lever control	X X
GEARBOX	3 speeds, 2 forwards and 1 reverse with safety	X X
TRANSMISSION	Gear in oil bath	X X
WORKING WIDTH	Rotary tiller 90 cm. reduceable to 60 cm. (extension Kit to 120 cm.) with end discs	X X
HANDLEBARS	Adjustable for height and width	X X
DEMAN LEVER	On the handles for "total operator safety". The engine stops immediately the red lever is released	X X
WEIGHT	With 90 cm cutter	Kg 62 Kg 74
IMPLEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • Road wheels • Cage wheels • Grass-cutting rollers • Ploughs (furrower - single-furrow) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = standard • = on request - = not available

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	65 B	65 D
MOTEURS	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, 4 temps à essence 4 kW (5,4 HP - 220 cm³) • HONDA GX 160, 4 temps à essence 4 kW (5,5 HP - 163 cm³) • HONDA GX 200, 4 temps à essence 4,8 kW (6,5 HP - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 HP - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 HP - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
DEMARRAGE	Lanceur	X X
EMBAYAGE	Conique en bain d'huile commandé par levier	X X
BOITE DE VITESSE	3 vitesses: 2 avant + 1 arrière avec dispositif de sécurité	X X
TRANSMISSION	A engrenages en bain d'huile	X X
LARGEUR DE TRAVAIL	Fraise de 90 cm. réglable à 60 cm. (Kit de rallonge à 120 cm.) avec disques terminaux de série	X X
MANCHERONS DE GUIDAGE	Avec réglage horizontal et vertical	X X
MOTORSTOP	Sur le mancherons pour assurer la sécurité totale de l'opérateur. En relâchant le levier rouge, le moteur s'arrête immédiatement	X X
POIDS	Avec fraise de 90 cm	Kg 62 Kg 74
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Roues à pneumatiques • Roues cages • Rouleaux de fauchage • Charrues (buttoir - monosoc) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = équipement standard • = sous demande - = pas disponible

TECHNISCHE DATEN



	65 B	65 D
MOTOR UND LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, benziner 4-takt 4 kW (5,4 HP - 220 cm³) • HONDA GX 160, benziner 4-takt 4 kW (5,5 HP - 163 cm³) • HONDA GX 200, benziner 4-takt, 4,8 kW (6,5 HP - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 HP - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 HP - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
STARTER	Reversierstarter	X X
KUPPLUNG	Laufende konuskupplung im Ölbad, durch Handhebel betätigt	X X
GETRIEBE	2 Vorwärts + 1 Retourgang, Ölbadzahnradgetriebe	X X
HACKSTERNE	Arbeitsbreite 90 cm. reduzierbar auf 60 cm. (erweiterungs - Kit bis zu 120 cm.) mit Seitenscheiben als stb Ausführung	X X
LENKOLM	Höhen- und Seitenverstellbar	X X
MOTORSTOP	Schaltet den Motor sofort ab, wenn sie den Lenkholm nicht mehr fest im Griff haben	X X
GEWICHT	Fräse 90 cm	Kg 62 Kg 74
GERÄTE	<ul style="list-style-type: none"> • Transporträder • Gitterräder • Schneidwalzen • Pflüge (Häufelkörper-Heinschneepflug) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = serienmässig • = Auf Anfrage - = Nicht vorgesehen

CARACTERISTICAS TECNICAS



	65 B	65 D
MOTORES Y POTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, 4 tiempos gasolina 4 kW (5,4 HP - 220 cm³) • HONDA GX 160, 4 tiempos gasolina 4 kW (5,5 HP - 163 cm³) • HONDA GX 200, 4 tiempos gasolina 4,8 kW (6,5 HP - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 HP - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 HP - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
ARRANQUE	Bobinado automático	X X
EMBRAGUE	De engranaje cónico, en seco con palanca de mando	X X
CAMBIO	De 3 velocidades, 2 adelante + 1 atrás con dispositivo de seguridad	X X
TRANSMISION	De engranajes en baño de aceite	X X
ANCHURA DE TRABAJO	Fresa 90 cm. reducible a 60 cm. (Kit de prolongación a 120 cm.) discos terminales de serie	X X
MANILLAR DE CONDUCCION	Regulable en altura o lateralmente	X X
MOTORSTOP	En el manillar para una "seguridad total" del operador. Soltando la palanca roja el motor se detiene inmediatamente	X X
PESO	Con fresa de 90 cm	Kg 62 Kg 74
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Ruedas de desplazamiento • Ruedas de jaula • Rodillos cortahierba • Arados (surcos - de reja) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = standard • = engates - = no previsto

CARACTERISTICAS TECNICAS



	65 B	65 D
MOTOR TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • LOMBARDINI LGA 226, gasolina 4 kW (5,4 HP - 220 cm³) • HONDA GX 160, gasolina 4 kW (5,5 HP - 163 cm³) • HONDA GX 200, gasolina 4,8 kW (6,5 HP - 198 cm³) • LOMBARDINI 15 LD 225, diesel 3,5 kW (4,8 HP - 224 cm³) • YANMAR L 48, diesel 4 kW (5,4 HP - 212 cm³) 	<ul style="list-style-type: none"> • X • - • - • X • -
ARRANQUE	Automatico	X X
EMBRAGEM	Conica em banho de óleo, com controle de mando no guidador	X X
CAIXA DE VELOCIDADES	3 velocidades (2 a frente e 1 atrás) com dispositivo de segurança	X X
TRANSMISSAO	Banho de óleo	X X
LARGURA DE TRABALHO	Fresa 90 cm. regulável a 60 cm. (Kit prolongamento a 120 cm.) completa de discos de proteção	X X
MANILLAR (Guiador)	Registavel em altura e lateralmente	X X
PARAGEM DO MOTOR	Deve ser feita no guidador para uma segurança total. Quando a alavanca vermê lha esta solta, o motor para automaticamente	X X
PESO	Com fresa 90 cm	Kg 62 Kg 74
ENGATES	<ul style="list-style-type: none"> • Pequena roda anterior para mudancas • Rodas degaiola • Cilindros cortadores de grama • Arado (asulcador - monosulco) 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •

X = de serie • = a pedido - = não previsto



VALPADANA
42018 S.MARTINO IN RIO (R.E.) ITALY
Via Don Pasquino Borghi, 6
Tel. +39.0522.731711 - Fax +39.0522.731731
E-mail: infosep@sep.it - http://www.sep.it



Gruppo Industriale ARGO